

認定プログラムの名称	JCSS (国際 MRA 対応)
認定識別	JCSS 0202 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 サービスセンター
法人の名称	ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 法人番号 3011101035360
問い合わせ窓口	サービスセンター TEL : 048-829-8061 FAX : 048-822-3156



2024年9月4日  
2024年9月4日

## 認定証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認定識別: JCSS 0202 Calibration

適合性評価機関の名称: ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社  
サービスセンター

法人の名称: ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

適合性評価機関の所在地: 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目 2 番 11 号  
さくら浦和ビル 4 階

認定範囲: 時間・周波数及び回転速度、  
電気(高周波)及び電磁界(詳細は別紙のとおり)

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書(JCSS 認定)に記載した  
認定要求事項

認定発効日: 2024年9月4日

認定の有効期限: 2028年9月3日

初回認定発効日: 2007年10月24日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 **塙坂知秀**

- IAJapan(独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター)は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及び APAC(アジア太平洋認定協力機構)のMRA(相互承認取決め)に署名している認定機関です。
- 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準(該当する国際規格)適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びにMRA対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項(方針)を指します。
- この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです。(2017年4月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケーション参照)。
- IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録（認定）に係る区分：時間・周波数及び回転速度

法律に基づく初回登録年月日：2009年3月4日

国際MRA対応初回認定発効日：2009年3月4日

校正手法の区分の呼称【登録更新（認定発効）年月日】：時間・周波数測定器等 [2024年9月4日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
時間・周波数測定器等	周波数標準器	10 MHz	$2.7 \times 10^{-12}$
周波数発生器	周波数発生器	10 Hz 以上 100 Hz 未満	$2.0 \times 10^{-7}$
		100 Hz 以上 1 kHz 未満	$1.1 \times 10^{-8}$
		1 kHz 以上 10 kHz 未満	$1.6 \times 10^{-11}$
		10 kHz 以上 100 kHz 未満	$8.6 \times 10^{-12}$
		100 kHz 以上 1 MHz 未満	$8.5 \times 10^{-12}$
		1 MHz 以上 10 MHz 未満	$8.5 \times 10^{-12}$
		10 MHz 以上 100 MHz 以下	$8.5 \times 10^{-12}$
		100 MHz 超 3 GHz 以下	$8.5 \times 10^{-12}$
周波数測定器	周波数測定器	10 Hz 以上 100 Hz 未満	$2.0 \times 10^{-7}$
		100 Hz 以上 1 kHz 未満	$1.1 \times 10^{-8}$
		1 kHz 以上 10 kHz 未満	$1.6 \times 10^{-11}$
		10 kHz 以上 100 kHz 未満	$8.6 \times 10^{-12}$
		100 kHz 以上 1 MHz 未満	$8.5 \times 10^{-12}$
		1 MHz 以上 10 MHz 未満	$8.5 \times 10^{-12}$
		10 MHz 以上 100 MHz 以下	$8.5 \times 10^{-12}$
		100 MHz 超 3 GHz 以下	$8.5 \times 10^{-12}$

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

注)周波数標準器、周波数発生器、周波数測定器の校正測定能力は、被校正器物に係る不確かさ要因を含んでいません。

登録(認定)に係る区分:電気(高周波)及び電磁界

法律に基づく初回登録年月日:2007年10月24日

国際MRA対応初回認定発効日:2007年10月24日

校正手法の区分の呼称【登録更新(認定発効)年月日】:高周波測定器等【2024年9月4日】

恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約95%)
高周波測定器等	高周波電力測定装置 Type-N50 (50 Ω)	10 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	1 mW	0.5%
		10 MHz 超 6 GHz 未満 (50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz を除く)		0.9%
		7 GHz, 8 GHz, 9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz		0.8%
		6 GHz 超 12 GHz 未満, (7 GHz, 8 GHz, 9 GHz, 10 GHz, 11 GHz を除く)		1.4%
		13 GHz, 14 GHz, 15 GHz, 16 GHz		1.2%
		12 GHz 超 14 GHz 未満 (13 GHz を除く)		1.8%
		14 GHz 超 16 GHz 未満 (15 GHz を除く)		2.1%
		17 GHz, 18 GHz		1.4%
		16 GHz 超 18 GHz 未満 (17 GHz を除く)		2.5%
		10 MHz 以上 6 GHz 以下	10 μW 以上 1 mW 未満	1.7%
		6 GHz 超 12 GHz 以下		2.2%
		12 GHz 超 14 GHz 以下		2.6%
		14 GHz 超 16 GHz 以下		2.8%
		16 GHz 超 18 GHz 以下		3.2%
		10 MHz 以上 6 GHz 以下	0.1 μW 以上 10 μW 未満	1.8%
		6 GHz 超 12 GHz 以下		2.4%
		12 GHz 超 16 GHz 以下		3.0%
		16 GHz 超 18 GHz 以下		3.6%

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
高周波測定器等	高周波電力測定装置 (続き)	同軸 3.5 mm (50 Ω)	10 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz	1 mW	1.4 %
			10 MHz 超 8 GHz 未満 (50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz を除く)		2.1 %
			9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz, 13 GHz, 14 GHz, 15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz, 19 GHz		2.0 %
			8 GHz 超 19 GHz 未満 (9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz, 13 GHz, 14 GHz, 15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz を除く)		2.7 %
			20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz, 25 GHz		2.9 %
			19 GHz 超 25 GHz 未満 (20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz を除く)		4.2 %
			26 GHz, 27 GHz, 28 GHz, 29 GHz, 30 GHz, 31 GHz, 32 GHz, 33 GHz		4.2 %
			25 GHz 超 26.5 GHz 以下 (26 GHz を除く)		5.6 %
			10 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz		2.2 %
			10 MHz 超 8 GHz 未満 (50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz を除く)	10 μW 以上 1 mW 未満	2.7 %
			9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz, 13 GHz, 14 GHz, 15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz, 19 GHz		2.8 %
			8 GHz 超 19 GHz 未満 (9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz, 13 GHz, 14 GHz, 15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz を除く)		3.3 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ(信頼の水準約 95 %)
高周波測定器等	高周波電力測定装置(続き)	同軸 3.5 mm (50 Ω)	20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz, 25 GHz	10 μW 以上 1 mW 未満	4.2 %
			19 GHz 超 25 GHz 未満 (20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz を除く)		4.7 %
			26 GHz		5.7 %
			25 GHz 超 26.5 GHz 以下 (26 GHz を除く)		6.1 %
		同軸 2.92 mm (50 Ω)	10 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz, 9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz, 13 GHz, 14 GHz	1 mW	1.2 %
			10 MHz 超 14 GHz 未満 (50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz, 9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz, 13 GHz を除く)		2.1 %
			15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz, 19 GHz		1.3 %
			14 GHz 超 19 GHz 未満 (15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz を除く)		2.3 %
			20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz, 25 GHz		2.2 %
			19 GHz 超 25 GHz 未満 (20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz を除く)		3.2 %
		26 GHz, 27 GHz, 28 GHz, 29 GHz, 30 GHz, 31 GHz, 32 GHz, 33 GHz, 34 GHz, 35 GHz, 36 GHz, 37 GHz, 38 GHz, 39 GHz, 40 GHz	26 GHz, 27 GHz, 28 GHz, 29 GHz, 30 GHz, 31 GHz, 32 GHz, 33 GHz, 34 GHz, 35 GHz, 36 GHz, 37 GHz, 38 GHz, 39 GHz, 40 GHz	4.1 %	4.1 %
			25 GHz 超 40 GHz 未満 (26 GHz, 27 GHz, 28 GHz, 29 GHz, 30 GHz, 31 GHz, 32 GHz, 33 GHz, 34 GHz, 35 GHz, 36 GHz, 37 GHz, 38 GHz, 39 GHz を除く)		5.9 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波測定器等	高周波電力測定装置 (続き)	同軸 2.92 mm (50 Ω)	10 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz, 9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz, 13 GHz, 14 GHz	2.3 %  2.9 %  3.2 %  3.7 %  3.2 %  4.8 %  7.5 %
			10 MHz 超 14 GHz 未満 (50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz, 9 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz, 13 GHz を除く)	
			15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz, 19 GHz	
			14 GHz 超 19 GHz 未満 (15 GHz, 16 GHz, 17 GHz, 18 GHz を除く)	
			20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz, 25 GHz	
			19 GHz 超 25 GHz 未満 (20 GHz, 21 GHz, 22 GHz, 23 GHz, 24 GHz を除く)	
			26 GHz, 27 GHz, 28 GHz, 29 GHz, 30 GHz, 31 GHz, 32 GHz, 33 GHz, 34 GHz, 35 GHz, 36 GHz, 37 GHz, 38 GHz, 39 GHz, 40 GHz	
			25 GHz 超 40 GHz 未満 (26 GHz, 27 GHz, 28 GHz, 29 GHz, 30 GHz, 31 GHz, 32 GHz, 33 GHz, 34 GHz, 35 GHz, 36 GHz, 37 GHz, 38 GHz, 39 GHz を除く)	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波測定器等	高周波電力発生装置	Type-N50 (50 Ω)	10 MHz 以上 6 GHz 以下	1 mW 以上 10 mW 以下	1.6 %
			6 GHz 超 12 GHz 以下		2.1 %
			12 GHz 超 18 GHz 以下		3.3 %
		同軸 3.5 mm (50 Ω)	10 MHz 以上 6 GHz 以下	1 μW 以上 1 mW 未満	1.9 %
			6 GHz 超 12 GHz 以下		2.2 %
			12 GHz 超 18 GHz 以下		3.3 %
		同軸 2.92 mm (50 Ω)	10 MHz 以上 8 GHz 以下	10 μW 以上 10 mW 未満	2.7 %
			8 GHz 超 19 GHz 以下		3.3 %
			19 GHz 超 25 GHz 以下		4.4 %
			25 GHz 超 33 GHz 以下		5.8 %
		同軸 2.92 mm (50 Ω)	10 MHz 以上 14 GHz 以下	10 μW 以上 10 mW 未満	2.7 %
			14 GHz 超 19 GHz 以下		2.9 %
			19 GHz 超 25 GHz 以下		4.3 %
			25 GHz 超 40 GHz 以下		6.7 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波測定器等	減衰器	50 Ω	50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz	1 dB 以上 60 dB 以下	0.07 dB
			60 dB 超 80 dB 以下		0.08 dB
			3 GHz	1 dB 以上 80 dB 以下	0.08 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波測定器等	減衰量測定器	50 Ω	50 MHz, 100 MHz, 500 MHz, 1 GHz	1 dB 以上 10 dB 未満, 10 dB 超 20 dB 未満, 20 dB 超 30 dB 未満, 30 dB 超 40 dB 未満, 40 dB 超 50 dB 未満, 50 dB 超 60 dB 未満	0.08 dB
				10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB, 50 dB, 60 dB	
				60 dB 超 70 dB 未満, 70 dB 超 80 dB 未満	0.11 dB
				70 dB, 80 dB	0.06 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波測定器等	減衰量測定器(続き)	50 Ω	2 GHz	1 dB 以上 10 dB 未満, 10 dB 超 20 dB 未満, 20 dB 超 30 dB 未満, 30 dB 超 40 dB 未満, 40 dB 超 50 dB 未満, 50 dB 超 60 dB 未満, 60 dB 超 70 dB 未満, 70 dB 超 80 dB 未満
				10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB, 50 dB, 60 dB
				70 dB, 80 dB
		50 Ω	3 GHz	1 dB 以上 10 dB 未満, 10 dB 超 20 dB 未満, 20 dB 超 30 dB 未満, 30 dB 超 40 dB 未満, 40 dB 超 50 dB 未満, 50 dB 超 60 dB 未満, 60 dB 超 70 dB 未満, 70 dB 超 80 dB 未満
				10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB, 50 dB, 60 dB
				70 dB, 80 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。