R&S®ESSENTIALS

LES SOLUTIONS D'AUJOURD'HUI POUR LES DÉFIS DE DEMAIN

Économisez jusqu'à 46 % sur les configurations d'instruments T&M les plus populaires

JUSQU'À
46 % DE REMISE
R&S®ESSENTIALS

Commandez avant le 30 septembre 2024

www.rohde-schwarz.com/complete-promotion

ROHDE&SCHWARZ

Make ideas real

OFFRE PROMOTIONNELLE EN UN COUP D'ŒIL

Économisez jusqu'à 46 % sur les configurations les plus populaires des instruments de test et mesure de Rohde & Schwarz. Cette offre promotionnelle intègre tous les instruments essentiels que l'on trouve sur le banc d'un ingénieur : oscilloscopes, alimentations DC, analyseurs de spectre et d'antennes, générateurs de signaux, ponts RLC et unités de source et de mesure (SMU).

Rohde & Schwarz a sélectionné avec beaucoup d'attention les configurations optimales de ses instruments afin de sécuriser l'investissement de ses clients à long terme face aux exigences de demain de plus en plus contraignantes. Nous proposons :

- Des options intégrées dès l'achat
- Aucune configuration nécessaire – on s'en occupe
- Un prix unique pour chaque instrument, aucune mise à niveau nécessaire
- Performance maximale du banc et économies maximales

Offre valable jusqu'au 30 septembre 2024

Jusqu'à 46 % de remise sur les oscilloscopes

- Bande passante jusqu'à 1,5 GHz
- Taux de rafraîchissement en temps réel jusqu'à 4,5 millions de formes d'ondes/s
- Taux d'échantillonnage jusqu'à 5 Géchantillons/s
- Mémoire standard 400 Mpoints par voie
- CAN 12 bits quelque soit la vitesse d'échantillonnage

Jusqu'à 19 % de remise sur les alimentations

- Jusqu'à 4 voies
- Jusqu'à 800 W max. de puissance de sortie
- Voies équivalentes électriquement
- Tension max. : 4 × 64 V/voie
- Courant max : 4 × 10 A/voie ou 40 A au total

Jusqu'à 27 % de remise sur les analyseurs de spectre

- Gamme de fréquence : 5 kHz à 26,5 GHz
- DANL : typ. –163 dBm
- Bruit de phase : typ. –108 dBc (1 Hz)
- Fonctionnement intuitif
- Faible encombrement

Jusqu'à 13 % de remise sur les unités de source et de mesure

- Deux quadrants : fonctionnent comme source et charge
- Acquisition des données haut débit
- Modes de priorité tension et courant
- Mode haute capacité
- Régulation de charge rapide
- Simulation de batterie

Jusqu'à 13 % de remise sur les générateurs de signaux vectoriels

- Gamme de fréquence : 8 kHz à 3 GHz
- Niveau de sortie max. de typ. > +25 dBm
- Option entièrement logicielle de générateur de signaux vectoriels avec écran tactile 5"
- Bande passante de modulation jusqu'à 240 MHz

Jusqu'à 10 % de remise sur les ponts RLC

- Fréquence de test max : jusqu'à 10 MHz
- Tension bias max : jusqu'à 40 V
- Fonctions de mesure de balayage et de regroupement
- Précision de base de ±0,05 %

JUSQU'À 46 % D'ÉCONOMIES SUR LES CONFIGURATIONS LES PLUS POPULAIRES

Oscilloscopes

Modèle	Bande passante, voies	Description des kits produits	Liste de prix Europe	Remise
R&S®RTC-BNDL	300 MHz, 2 voies analogiques	R&S®RTC1002 : générateur ARB, déclenchement et décodage I²C/SPI, déclenchement et décodage UART/RS-232, déclenchement et décodage CAN/LIN	~~EUR 2 620~~ EUR 1 740	34 %
R&S®RTB-BNDL	300 MHz, 4 voies analogiques	R&S®RTB2004 : générateur ARB, déclenchement et décodage I²C/SPI, déclenchement et décodage UART/RS-232, déclenchement et décodage CAN/LIN, historique et mémoire segmentée, analyse de réponse en fréquence (diagramme de Bode)	~~EUR 6 370~~ EUR 3 700	42 %
R&S®RTM-BNDL [1]	500 MHz, 4 voies analogiques	R&S®RTM3004 : générateur ARB, déclenchement et décodage I²C/SPI, déclenchement et décodage UART/RS-232, déclenchement et décodage CAN/LIN, déclenchement et décodage I²S, déclenchement et décodage MIL-STD-1553, déclenchement et décodage ARINC 429, historique et mémoire segmentée, analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence (diagramme de Bode), analyse spectrale et spectrogramme	~~EUR 17 450~~ EUR 9 490	46 %
R&S®RTA-BNDL	1 GHz, 4 voies analogiques	R&S®RTA4004 : générateur ARB, déclenchement et décodage I²C/SPI, déclenchement et décodage UART/RS-232, déclenchement et décodage CAN/LIN, déclenchement et décodage I²S, déclenchement et décodage MIL-STD-1553, déclenchement et décodage ARINC 429, historique et mémoire segmentée, analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence (diagramme de Bode), analyse spectrale et spectrogramme	~~EUR 22 130~~ EUR 12 490	44 %
R&S®MXO4-BNDL	1,5 GHz, 4 voies analogiques	MXO 44 : générateur arbitraire, bus série bas débit, protocoles pour des applications automobiles, analyse de réponse en fréquence (diagramme de Bode), analyse de puissance	~~EUR 31 600~~ EUR 19 900	37 %

[1] Le kit promotionnel ne prendra pas en charge la clé numérique de mise à niveau de la bande passante à 1 GHz. Le centre de service Rohde&Schwarz gérera la mise à niveau.

Alimentations DC

Modèle	Voies de sortie	Puissance de sortie maximale	Description des kits produits	Liste de prix Europe	Remise
R&S®NGE-COM3b	3	100 W	R&S®NGE103B : commande à distance Ethernet, E/S déclenchement numérique	~~EUR 1 460~~ EUR 1 180	19 %
R&S®NGM-COM2b	2	120 W	R&S®NGM202 : E/S déclenchement numérique, fonctionnalités voltmètre numérique, simulation de batteries	~~EUR 7 400~~ EUR 6 650	10 %
R&S®NGP824-COMb	4	800 W	R&S®NGP824 : 64 V/10 A, E/S déclenchement numérique, entrée analogique	~~EUR 5 695~~ EUR 5 110	10 %
R&S®NGA142COMb	2	80 W	R&S®NGA142 : E/S déclenchement numérique	~~EUR 1 935~~ EUR 1 750	10 %
R&S®HMP4040COM	2	160 W	R&S®HMP4040 : inteface double (USB/Ethernet)	~~EUR 3 115~~ EUR 2 800	10 %

Analyseurs portables

Modèle	Gamme de fréquence	Description des kits produits	Liste de prix Europe	Remise
R&S®FPH-INH8	5 kHz à 8 GHz	R&S®FPH : préamplificateur, analyse des interférences, cartes	~~EUR 13 083~~ EUR 9 800	25 %
R&S®ZPH-COM2	2 MHz à 4 GHz	R&S®ZPH : préamplificateur, analyse de spectre, analyse des interférences, cartographie de la densité du signal , analyse de la modulation, prise en charge des sondes de puissance, wattmètre de canal, mesures d'impulsions avec sonde de puissance	~~EUR 16 217~~ EUR 11 350	30 %

Analyseurs de spectre

Modèle	Gamme de fréquence	Description des kits produits	Liste de prix Europe	Remise
R&S®FPC-COM2	5 kHz à 3 GHz	R&S®FPC1500 : préamplificateur, analyse de modulation, analyse de réseaux vectoriels, mode récepteur, mesures avancées	~~EUR 8 206~~ EUR 6 150	25 %
R&S®FPL-EMI3	5 kHz à 3 GHz	R&S®FPL1003 : interfaces supplémentaires, générateur interne, préamplificateur RF, application de mesures EMI	~~EUR 18 284~~ EUR 13 700	25 %
R&S®FPL-EMI7	5 kHz à 7,5 GHz	R&S®FPL1007 : interfaces supplémentaires, générateur interne, préamplificateur RF, application de mesures EMI	~~EUR 23 042~~ EUR 16 820	27 %
R&S®FPL1007-TG	5 kHz à 7,5 GHz	R&S®FPL1007 : fréquence de référence OCXO, interfaces supplémentaires, générateur interne, préamplificateur RF, pas de 1 dB pour l'atténuateur électronique	~~EUR 23 200~~ EUR 17 400	25 %
R&S®FPL1007-P1	5 kHz à 7,5 GHz	R&S®FPL1007 : fréquence de référence OCXO, interfaces supplémentaires, préamplificateur RF, pas de 1 dB pour l'atténuateur électronique	~~EUR 19 150~~ EUR 14 350	25 %
R&S®FPL1014-P1	5 kHz à 14 GHz	R&S®FPL1014 : fréquence de référence OCXO, interfaces supplémentaires, préamplificateur RF, pas de 1 dB pour l'atténuateur électronique	~~EUR 32 050~~ EUR 23 950	25 %
R&S®FPL1026-P1	5 kHz à 26,5 GHz	R&S®FPL1026 : fréquence de référence OCXO, interfaces supplémentaires, préamplificateur RF, pas de 1 dB pour l'atténuateur électronique	~~EUR 37 140~~ EUR 27 900	25 %

Unité de source et de mesure

Modèle	Sortie canal	Description des kits produits	Liste de prix Europe	Remise
R&S®NGU201COM	1	R&S®NGU201 : unité de source et de mesure deux quadrants, E/S déclenchement numérique, fonctionnalité voltmètre numérique, simulation de batterie	~~EUR 9 110~~ EUR 7 900	13 %

Générateur de signaux vectoriels

Modèle	Gamme de fréquence	Description des kits produits	Liste de prix Europe	Remise
R&S®SMCV100BP2	4 kHz à 3 GHz	R&S®SMCV100B : AM/FM/φM (via bande de base), modulation d'impulsion, modulation numérique personnalisée	~~EUR 13 550~~ EUR 11 800	13 %

Pont RLC

Modèle	Fréquence Fréquence	Précision de base	Description des kits produits	Liste de prix Europe	Remise
R&S®LCX200COM	10 MHz	±0,05 % pour les mesures d'impédance ; ±0,03° pour les mesures de phase	R&S®LCX200 : option d'analyses avancées, option regroupement, option bias étendue	~~EUR 16 740~~ EUR 15 000	10 %

Le service par Rohde & Schwarz
Vous êtes entre de bonnes mains

- Mondial
- Local et personnalisé
- Spécifique du client et flexible
- Qualité sans compromis
- Fiabilité à long terme

Vous pouvez trouver toutes ces offres promotionnelles auprès de vos entités commerciales dans votre pays.

Représentants Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz

Lorsqu'il s'agit d'ouvrir la voie vers un monde plus sûr et plus connecté, le groupe technologique Rohde & Schwarz compte parmi les pionniers, grâce à ses solutions de pointe en matière de test et mesure, de systèmes technologiques, et de réseaux et cybersécurité. Fondé il y a plus de 90 ans, le groupe s'impose en partenaire fiable auprès de clients gouvernementaux et industriels du monde entier. Le siège social du groupe indépendant se trouve en Allemagne, à Munich. Rohde & Schwarz possède un vaste réseau de service et de vente et la société est présente dans plus de 70 pays.

www.rohde-schwarz.com

Conception durable des produits

- Compatibilité environnementale et empreinte écologique
- Efficacité énergétique et faibles niveaux d'émission
- Longévité et coût total de possession optimisé

Certified Quality Management
ISO 9001

Certified Environmental Management
ISO 14001

Rohde & Schwarz training

www.training.rohde-schwarz.com

Service client Rohde & Schwarz

www.rohde-schwarz.com/support

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Les noms commerciaux sont des marques déposées des propriétaires
PD 3609.2381.33 | Version 12.00 | Mars 2024 (sk)
Les solutions d'aujourd'hui pour les défis de demain
Les données sans limites de tolérances ne sont pas contraignantes | Sujettes à modifications
© 2019 - 2024 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Allemagne

3609238133
3609.2381.33 12.00 PDP/PDW 1 fr